

6連液晶ビデオモニタ

中継・イベント等に最適!! 2.5インチTFT液晶モニタ

小型・軽量・最大12系統の映像確認可能

19インチ EIA 2U サイズ に2.5インチモニタを6台実装しました。通常のCRTモニタに比べ、非常にコンパクト。消費電力や重量も大幅に軽減されています。各モニタはA/B 2系統の映像入力・切替付きですので、最大12系統もの映像ソースを一台ですべて管理できます。

小さくても高解像度でハッキリ・クッキリ

2.5インチの画面サイズでも、ヨコ480×タテ234dotの高解像度液晶パネルを搭載。小さな文字でもハッキリと表示します。

入力部はすべてスルーアウト付

外部からの映像入力をそのままモニタを経由して他の機器に出力することが可能です。確認用モニタとしても大いに効果を発揮します。

ディスプレイアングルも自由自在! 設置場所を選びません

ディスプレイ角度を上下±30°まで調整可能。横の視野角も優れているので、高位置、低位置に設置しても常に見やすい状態で映像を確認できます。

パネル上部にタリー用高輝度LED搭載

各モニタ上部に、RED・GREEN、2種類のタリー表示が可能です。中継用映像ソースモニタとして威力を発揮します。

AC100V/DC12Vの2電源に対応

DC12Vにも対応していますので、屋内・ラックでの使用だけでなく、ロケ・中継などの持ち運びにも優れています。

2.5inc
TFT

6台
12系統

NTSC
/PAL
自動切替

AC/DC
2電源
対応

TALLY
RED
GREEN



写真はハメコミ合成です。




各モニタ上部にはRED・GREENの2種類のタリー用高輝度LEDを装着しています。接点信号を入力することで、ON AIR映像とNEXT映像を一目でチェックすることが出来ます。



映像入力部は、すべてスルーアウト端子がついています。また、必要に応じて75Ωの終端切替をスイッチ一つで行えます。



前面右側についているツマミを回転させることで、背面のケーブルの影響を受けることなく軽々とモニタの角度を上下±30°まで調整することが可能です。常に適した位置でモニタの確認を行うことができます。



AC電源・DC電源双方に対応しています(AC優先)。ロケや中継車ではDC電源をそのまま供給することもできますので、使用する場所を選びません。

2.5インチ 6連液晶ビデオモニタ仕様

型番	M - 60250	入力信号	コンポジット(NTSC・PAL)12系統(BNC)*1 スルーアウト(BNC) タリー RED 6系統 GREEN 6系統 D-sub25(メス)接点入力
ディスプレイサイズ	2.5インチ(1台あたり)	外形寸法	430(W)×88(H)×255(D)mm *2
表示サイズ	49.2(W)×38.1(H) (1台あたり)	質量	約5.6kg
解像度	480(W)×234(H)dot(1台あたり)	付属品	ACケーブル 19インチラックマウント金具(EIA2U)
駆動方式	TFT LCD		
輝度	250cd/m ²		
AC電源入力	100V(AC90V～132V)		
DC電源入力	12V(DC9.2V～16V)		
消費電力	30W / 55VA(AC100V入力時) 28W / 40VA(DC12V入力時)		

*1 各モニタにそれぞれ2系統ずつ入力可能 *2 (D)部分:前面 / 背面突起物寸法含まず
<参考> 前面突起物・ディスプレイアングル可変用ツマミ 8mm 背面突起物・BNCコネクタ 13mm

商品の仕様およびデザインは、予告なしに変更される場合があります。



株式会社 エム・アンド・アイ ネットワーク

〒104-0033 東京都中央区新川2-1-7 日新ビル2F
TEL 03(3552)7241 FAX 03(3552)7242 E-mail:mail@min.co.jp

ホームページ URL <http://www.min.co.jp>

販売店